

開利產品目錄 2020

窗式冷氣機 - 淨冷型



淨冷型

淨冷抽濕遙控型

型號 Model	3/4匹	1匹	1.5匹	2匹	2.5匹
淨冷型	CHK07LPE	CHK09LPE	CHK12LPE	CHK18LPE	CHK23LPE
淨冷抽濕遙控型	CHK07EPE	CHK09EPE	CHK12EPE	CHK18EPE	-
冷凍能力 BTU/小時	7,200	8,800	12,000	18,000	23,000
Cooling Capacity BTU/h	7,200	8,800	12,000	18,000	23,000
能源標籤 Energy Label	1	1	1	1	1
耗電量 Power Consumption 瓦 W	700	850	1,150	1,750	2,250
尺寸 (闊 x 高 x 深) 毫米	450 x 346 x 585	450 x 346 x 585	600 x 380 x 560	660 x 428 x 680	660 x 428 x 780
Dimensions (W x H x D) mm	450 x 346 x 585	450 x 346 x 585	600 x 380 x 560	660 x 428 x 680	660 x 428 x 780
插頭 Plug Type	13A 標準插頭			不連插頭	

全直流變頻式分體機 - 淨冷型(KCEP系列) 及冷暖型(QCEP系列)



型號 Model	變頻淨冷型				變頻冷暖型				
	1匹	1.5匹	2匹	2.5匹	1匹	1.5匹	2匹	2.5匹	3匹
42KCEP09VE	42KCEP09VE	42KCEP12VE	42KCEP18VE	42KCEP22VE	42QCEP09VE	42QCEP12VE	42QCEP18VE	42QCEP22VE	42QCEP28VE
38KCEP09VE	38KCEP12VE	38KCEP18VE	38KCEP22VE	-	38QCEP09VE	38QCEP12VE	38QCEP18VE	38QCEP22VE	38QCEP28VE
冷凍能力-額定 BTU/小時	9,000	12,000	18,000	22,000	9,000	12,000	18,000	22,000	28,000
Cooling Capacity-Related BTU/h	9,000	12,000	18,000	22,000	9,000	12,000	18,000	22,000	28,000
製暖能力-額定 BTU/小時	-	-	-	-	9,400	13,000	18,600	24,500	29,000
Heating Capacity-Related BTU/h	-	-	-	-	9,400	13,000	18,600	24,500	29,000
能源標籤 Energy Label	1/A	1/A	1/A	1/A	1/A	1/A	1/A	1/A	1/A
耗電量 (W)-額定	800	1,100	1,590	1,950	820	1,220	1,580	2,050	2,500
Power Consumption (W)-Rated	800	1,100	1,590	1,950	820	1,220	1,580	2,050	2,500
尺寸 (闊 x 高 x 深) 毫米	730 x 291 x 192	812 x 300 x 192	973 x 319 x 218	1082 x 338 x 225	730 x 291 x 192	812 x 300 x 192	973 x 319 x 218	1082 x 338 x 225	1082 x 338 x 225
Dimensions (W x H x D) mm	730 x 291 x 192	812 x 300 x 192	973 x 319 x 218	1082 x 338 x 225	730 x 291 x 192	812 x 300 x 192	973 x 319 x 218	1082 x 338 x 225	1082 x 338 x 225
冷媒配管直徑 (毫米/mm/吋)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	9.52 (3/8")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
Refrigerant Piping Diameter	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	9.52 (3/8")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
供電來源 Source of Power Supply	室內機	室內機	室內機	室內機	室外機	室外機	室外機	室外機	室外機
插頭 Plug Type	13A 標準插頭	13A 標準插頭	13A 標準插頭	13A 標準插頭	不連插頭	不連插頭	不連插頭	不連插頭	不連插頭

■ 不適用於42QCEP28VE

變頻式分體機 - 淨冷型(KCEA系列)



型號 Model	室內	1匹	1.5匹	2匹	2.5匹
42KCEA09V	42KCEA09V	42KCEA12V	42KCEA18V	42KCEA22V	42KCEA22V
38KCEA09V	38KCEA12V	38KCEA18V	38KCEA22V	-	-
冷凍能力-額定 BTU/小時	8,900	11,600	17,700	21,800	-
Cooling Capacity-Related BTU/h	8,900	11,600	17,700	21,800	-
能源標籤 Energy Label	2	2	2	2	-
耗電量-額定 瓦 W	820	1,200	1,780	2,000	-
Power Consumption-Related W	820	1,200	1,780	2,000	-
尺寸 (闊 x 高 x 深) 毫米	715 x 285 x 194	805 x 285 x 194	957 x 302 x 213	1040 x 327 x 220	-
Dimensions (W x H x D) mm	715 x 285 x 194	805 x 285 x 194	957 x 302 x 213	1040 x 327 x 220	-
冷媒配管直徑 (毫米/mm/吋)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	9.52 (3/8")	-
Refrigerant Piping Diameter	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	9.52 (3/8")	-
供電來源 Source of Power Supply	室內機	室內機	室內機	室內機	-
插頭 Plug Type	13A 標準插頭	13A 標準插頭	13A 標準插頭	13A 標準插頭	-

變頻多路式分體機 - 淨冷型(KCEPM系列) 及冷暖型(QCEPM系列)



型號 Model	淨冷型		冷暖型	
	42KCEPM09V	42KCEPM12V	42QCEPM09V	42QCEPM12V
冷凍能力-額定 千瓦 kW	2.7 (9,200)	3.5 (11,900)	2.7 (9,200)	3.5 (11,900)
Cooling Capacity-Related kW	2.7 (9,200)	3.5 (11,900)	2.7 (9,200)	3.5 (11,900)
製暖能力-額定 千瓦 kW	-	-	2.9 (9,900)	3.8 (13,000)
Heating Capacity-Related kW	-	-	2.9 (9,900)	3.8 (13,000)
耗電量 (製暖)-額定 千瓦 kW	-	-	-	-
Power Consumption (Heating)-Rated kW	-	-	-	-
尺寸 (闊 x 高 x 深) 毫米	730 x 291 x 192	812 x 300 x 192	730 x 291 x 192	812 x 300 x 192
Dimensions (W x H x D) mm	730 x 291 x 192	812 x 300 x 192	730 x 291 x 192	812 x 300 x 192
冷媒配管直徑 (毫米/mm/吋)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
Refrigerant Piping Diameter	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
供電來源 Source of Power Supply	室內機	室內機	室外機	室外機
插頭 Plug Type	13A 標準插頭	13A 標準插頭	不連插頭	不連插頭

420纖巧型變頻式分體機 - 淨冷型(LV系列)



型號 Model	室內	1匹	1.5匹
42KCEP09LV	42KCEP09LV	42KCEP12LV	42KCEP12LV
38KCEP09LV	38KCEP12LV	38KCEP12LV	-
冷凍能力-額定 BTU/小時	9,000	11,500	-
Cooling Capacity-Related BTU/h	9,000	11,500	-
能源標籤 Energy Label	1	1	-
耗電量 (W)-額定 Power Consumption (W)-Rated	710	1,020	-
尺寸 (闊 x 高 x 深) 毫米	420 x 297 x 189	420 x 297 x 189	-
Dimensions (W x H x D) mm	420 x 297 x 189	420 x 297 x 189	-
冷媒配管直徑 (毫米/mm/吋)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	-
Refrigerant Piping Diameter	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	-
供電來源 Source of Power Supply	室內機	室內機	-
插頭 Plug Type	13A 標準插頭	13A 標準插頭	-

移動式空調 - 淨冷型及冷暖型



型號 Model	淨冷型		冷暖型	
	1匹	1.5匹	1匹	1.5匹
PC-09MC	PC-09MC	PC-12MC	PC-09MHB	PC-12MHB
冷凍能力-額定 BTU/小時	9,000	12,000	9,000	12,000
Cooling Capacity-Related BTU/h	9,000	12,000	9,000	12,000
製暖能力-額定 BTU/小時	-	-	9,000	10,000
Heating Capacity-Related BTU/h	-	-	9,000	10,000
能源標籤 Energy Label	Class A	Class A+	Class A	Class A
耗電量 (W)-額定	940	1,135	1,010	1,350
Power Consumption (W)-Rated	940	1,135	1,010	1,350
尺寸 (闊 x 高 x 深) 毫米	435 x 720 x 342	458 x 775 x 373	466 x 765 x 397	466 x 765 x 397
Dimensions (W x H x D) mm	435 x 720 x 342	458 x 775 x 373	466 x 765 x 397	466 x 765 x 397
排風管長度 Length of Exhaust Hose	1.5 米 m	1.5 米 m	1.5 米 m	1.5 米 m
插頭 Plug Type	13A 標準插頭	13A 標準插頭	13A 標準插頭	13A 標準插頭

抽濕機



型號 Model	DC-19DA-I	DC-22DA-I	DC-25DA	DC-20KA	DC-30KA
抽濕能力 (公升/日)	19	22	24.5	19.5	30
Dehumidifying Capacity (L/Day)	19	22	24.5	19.5	30
溫度 30°C, 濕度 80%	9.9	11.8	14.1	11.3	18
溫度 26.7°C, 濕度 60%	9.9	11.8	14.1	11.3	18
能源標籤 Energy Label	1	1	1	1	1
抽濕類型 Dehumidifying Type	壓縮式	壓縮式	壓縮式	壓縮式	壓縮式
自選濕度 Humidity Setting	✓	✓	✓	✓	✓
智慧乾衣 Dry Clothes	✓	✓	✓	✓	✓
連續抽濕 Continuous	✓	✓	✓	✓	✓
智慧抽濕 Smart Dry	✓	✓	✓	✓	✓
淨化空氣 Air Purifying	四合一冷觸媒過濾網能除PM2.5	四合一冷觸媒過濾網能除PM2.5	四合一冷觸媒過濾網能除PM2.5	四合一冷觸媒過濾網能除PM2.5	四合一冷觸媒過濾網能除PM2.5
過濾網 Filter	四合一冷觸媒過濾網能除PM2.5	四合一冷觸媒過濾網能除PM2.5	四合一冷觸媒過濾網能除PM2.5	四合一冷觸媒過濾網能除PM2.5	四合一冷觸媒過濾網能除PM2.5
送風系統 Air Flow	導風板為固定或搖擺, 送風角度45-90度	導風板為固定或搖擺, 送風角度45-90度	導風板為固定或搖擺, 送風角度45-90度	導風板為固定或搖擺, 送風角度45-90度	導風板為固定或搖擺, 送風角度45-90度
液晶顯示面板 LCD Control Panel	✓	✓	✓	✓	✓
水桶指示燈 Bucket Full Indicator	✓	✓	✓	✓	✓
防溢裝置 Anti-leakage Device	✓	✓	✓	✓	✓
時間器 Timer	0.5 - 24 小時定時開關	0.5 - 24 小時定時開關	0.5 - 24 小時定時開關	0.5 - 24 小時定時開關	0.5 - 24 小時定時開關
腳部腳輪 Casters	多向式	多向式	多向式	多向式	多向式
機身顏色 Color	白色	白色	白色	白色	白色
電源 Power Supply	伏特/相/赫斯 V/Phase/Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
水箱容量 Water Tank Capacity	公升 L	5.8	5.8	4.3	360
耗電量 Power Consumption	瓦 W	252	260	260	360
操作電流 Operating Current	安培 A	1.2	1.3	1.3	1.7
尺寸 Dimensions 闊 x 高 x 深 W x H x D	毫米 mm	410 x 591 x 274	410 x 591 x 274	343 x 512 x 240	343 x 512 x 240
淨重 Net Weight	公斤 kg	16.3	16.3	13	13
環保雪種 Refrigerant	R410a	R410a	R410a	R134a	R410a

風扇



型號 Model	AC-900G	AC-1200G
電源 Power Supply	伏特/相/赫斯 V/Phase/Hz	220-240 / 1 / 50
有效風力距離 Effective Distance	米 m	3-35
耗電量 Power Consumption (高/低)	瓦 W	230/200
操作電流 Operating Current (高/低)	安培 A	1.04/0.91
風速 Air Speed (高/低)	米/秒 m/s	16/13
風量 Air Volume (高/低)	立方米/小時 m³/h	1,100/900
尺寸 Dimensions 闊 x 高 x 深 W x H x D	毫米 mm	900 x 230 x 215
長度 Length	毫米 mm	12
重量 Weight	公斤 kg	13
插頭 Plug Type	不連插頭 / 電線長度為2米	不連插頭 / 電線長度為2米

· 一年全機保用



◆ 適用於全直流、多路式、纖巧型變頻式分體機
★ 不適用於窗式機、淨冷型、風扇

§ 適用於全直流變頻式分體機、淨冷型、移動式空調、抽濕機
◇ 不適用於窗式機、淨冷型、風扇、抽濕機

開利 空氣清新機



型號 Model	AP-2006	AP-3001
電源 Power Supply	伏特/相/赫斯 V/Phase/Hz	220 / 1 / 50
耗電量 Power Consumption	瓦 W	55
潔淨空氣輸送率CADR	立方米/小時 m³/h	310
感應器 Sensor	PM2.5 紅外線感應器 PM2.5 infrared sensor	
風速選擇 Fan Speed	快速 / 高 / 中 / 低 Turbo / High / Mid / Low	快速 / 高 / 中 / 低 Turbo / High / Mid / Low
空氣流量 (高) Airflow Volume (High)	立方米/小時 m³/h	380
適用面積 Coverage Area	平方米/平方呎 m²/sq. feet	23-37 / 250-400
過濾網 (估計壽命) Filter (Est. lifetime)	1) 前置過濾網 Pre-filter APF-006FC (可潔式washable) 2) HEPA過濾網 HEPA Filter APF-006HA (1年year) 3) 2合1活性炭冷觸媒過濾網 (1年year) 2 in 1 Activated Carbon and Cold Catalyst Filter APF-006CB	1) 前置過濾網 Pre-filter APF-001FD (可潔式washable) 2) HEPA過濾網 HEPA Filter APF-001HA (1年year) 3) 活性炭過濾網 Activated Carbon Filter APF-001CB (1年year) 4) 光觸媒過濾網 Photocatalyst Filter APF-001PC (3年years)
負離子 Anion	個/立方厘米 pcs/cm³	5.2 x 10 ⁶
紫外燈 UV Lamp	-	✓
空氣質素顯示燈 Air Quality Light	4 色 (藍 / 綠 / 紫 / 紅) 4 Step (Blue / Green / Purple / Red)	
時間擊Timing	1 / 4 / 8 小時 hours	
過濾細菌 Bacteria Removal	≥ 96.6%	≥ 99.9%
尺寸(闊 x 高 x 深) Dimension (W x H x D)	毫米 mm	410 x 628 x 210
淨重 Net Weight	公斤 kg	8.6

AP-2006



五重空氣淨化系統



1) HEPA過濾網 HEPA Filter

符合推薦性國家標準GB/T 18801-2015，能過濾直徑0.3微米以上的微粒^{*}，包括空氣中的致敏原、細菌、灰塵、花粉、寵物毛髮、細菌和霉菌孢子，達96.6%以上[◎]。

2) 2合1活性炭冷觸媒過濾網

活性炭過濾網 Activated Carbon Filter: 有效減少有害氣體甲醛、甲苯、乙酸、乙醛、氨氣達77.63%[◎]，去除異味淨化空氣。

冷觸媒過濾網 Cold Catalyst Filter: 可捕集及分解空氣中有毒氣體，如總揮發性有機化合物TVOCs達75%[◎]。

3) 前置過濾網 Pre-filter

可潔式過濾網，無需更換。有效阻擋大於2.5毫米纖維顆粒物質，有效過濾灰塵、毛髮、皮屑等，阻擋率達99.9%以上^{*}。



負離子淨化空氣

持續釋放負離子，濃度達每立方厘米5.2 x 10⁶個[#]。負離子能優化空氣質素，令人置身於大自然之中，或有效緩解壓力，增強人體免疫力，保護肺部健康。



自動 / 靜音模式

您可因應需要隨意調校模式。在自動模式下，按空氣質素智能調節最適合的風扇速度。當睡覺時，您可選擇靜音模式，空氣清新機以低風降低聲量，使您在舒適的環境下入睡。

AP-3001



六重空氣淨化系統



1) HEPA過濾網 HEPA Filter

符合推薦性國家標準GB/T 18801-2015，能過濾直徑0.3微米以上的微粒[□]。去除空氣中的致敏原及細菌達99.9%以上^{*}，包括灰塵、花粉、寵物毛髮、細菌和霉菌孢子。

2) 活性炭過濾網 Activated Carbon Filter

有效清除總揮發性有機化合物TVOCs達98.2%[□]，減少苯、異味等有害氣體，淨化空氣。去除化學物質，例如鉛、鎘、汞、六價鉻、多溴聯苯[▲]。

3) 光觸媒過濾網 Photocatalyst Filter

具有消毒作用，殺滅多種細菌，分解細菌和真菌釋放的毒素，抵抗藤黃微球菌達99.9%以上^{*}，及消除甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨等污染物。

4) 前置過濾網 Pre-filter

可潔式過濾網，無需更換。有效阻擋大於2.5毫米纖維顆粒物質，有效過濾灰塵、毛髮、皮屑等，阻擋率達99.9%以上^{*}。



紫外燈殺菌達97%

採用波長253.7納米的紫外燈，有效殺滅及抑制細菌和病毒，包括金黃葡萄球菌和綠膿桿菌達97%[▽]。



負離子淨化空氣



自動 / 靜音模式

根據Shenzhen Sunyou Electric Appliance Co., Ltd. 測試編號: 2016041401
 ◎ 根據中山市上品環衛淨化有限公司 (Zhongshan TOPG Ecology Tech Co., Ltd.) 測試編號: 20191205001, 20190828002, 20200225001
 * 根據江蘇黑森森環衛保潔有限公司 (Jiangsu Schwarald Tech Co., Ltd.)
 □ 根據廣州工業微生物檢測中心 (Guangzhou Testing Center of Industrial Microbiology) 測試編號: KJ20160700, KJ20180100

▲ 根據蘇州市華測檢測技術有限公司 (Centre Testing International (Suzhou) Co., Ltd.) 測試編號: ECL02J003481002CR1
 ※ 根據廣東省微生物分析檢測中心 (Guangdong Detection Center of Microbiology) 測試編號: (2008)FM1515
 ▽ 根據深圳信測標準技術服務股份有限公司 (EMTEK) 測試編號: EM161227042FC

本產品目錄只供參考，如有錯漏，以廠方生產的規格為準。產品設計及規格如有任何更改，恕不另行通知。有關產品保用條款及細則，請致電客戶服務熱線查詢。

特約經銷商:

穿梭科技有限公司 Brisky Limited

荃灣楊屋道177-181號東昌工業大廈9字樓

9/F., 177-181 Yeung Uk Road, Tung Cheong Ind. Bldg., Tsuen Wan, H.K.

電話 / Tel: 2511 3161

傳真 / Fax: 2519 3406

電郵 / Email: sales@briskyltd.com

網址 / Website: www.buildingmaterial.hk/brisky

