




R32



# 開利定頻窗口機(LAE/EAE系列)



**4年**  
全機保用  
(5年壓縮機保用)

條款及細則請參閱網頁 [www.century-carrier.com](http://www.century-carrier.com)

開利變頻窗口式冷氣機

## 三合一納米銀負離子防塵過濾網

揉合三大過濾網，以發揮高效抗菌、淨化空氣及阻隔塵埃的作用。




細菌及塵埃



納米銀過濾網：  
清除致病細菌



無電源負離子  
過濾網：淨化空氣



防塵過濾網：  
阻隔塵埃

## R32環保雪種

開利全線定頻窗口機採用R32雪種，大幅降低二氧化碳排放量，或有效緩減全球氣候暖化，防止進一步危害臭氧層。既環保又安全。


## 3 3級能源標籤

對比市面上普遍流行的4級能效定頻機，在提供快速及持續的製冷效果同時，亦能有效減少電力消耗，提高能源效益。




## ECO Sleep 省電模式\*

於首2小時，每小時預設溫度提升1度，及後溫度不變，有效避免室溫過低而著涼。



## 「隨處走」調節溫度\*

智能遙控器設有溫度感應器去偵測周邊溫度，當室內溫度高於預設溫度時，冷氣機會提升製冷效能，為家居調節最舒適的室溫。



規格表	淨冷型				淨冷抽濕遙控型				
	3/4匹	1匹	1.5匹	2匹	3/4匹	1匹	1.5匹	2匹	
型號	CHK07LAE	CHK09LAE	CHK12LAE	CHK18LAE	CHK07EAE	CHK09EAE	CHK12EAE	CHK18EAE	
冷凍能力(BTU/小時)	7,000	9,000	12,000	18,000	7,000	9,000	12,000	18,000	
能源標籤	3	3	3	3	3	3	3	3	
電源(伏特/相/赫斯)	220-240/1/50				220-240/1/50				
耗電量(瓦)	660	850	1120	1700	660	850	1120	1700	
尺寸(毫米)	闊	451	451	600	660	451	451	600	660
	高	350	350	380	428	350	350	380	428
	深	675	675	560	680	675	675	560	680
淨重(公斤)	31.3	34.7	37.5	53.1	31.3	34.7	37.8	53.4	
插頭	13A標準插頭			不連插頭	13A標準插頭			不連插頭	
雪種	R32環保雪種				R32環保雪種				

## 其他功能

電子觸控面板\*

獨立抽濕\*

雙重金鋼防銹  
保護塗層

24小時  
定時開關\*

My Mode  
最愛模式\*

溫度顯示屏\*

智能  
電子感溫器\*

自動檢測提示\*

壓縮機  
保護系統\*

自動均勻  
送風系統  
(60-120度左右搖擺送風)

自動重啟\*

無線遙控器\*

易拆洗面板  
及過濾網

3+5  
3年全機及  
5年壓縮機保用

\*適用於淨冷型抽濕遙控型(EAE 系列)

本產品目錄只供參考，如有錯漏，以廠方生產的規格為準。  
產品設計及規格如有任何更改，恕不另行通知。

Carrier 世紀開利家用空調有限公司  
Century Carrier Residential Air-conditioning Equipment Co., Ltd.

120  
YEARS  
STILL CHANGING  
THE WORLD

f 開利冷氣

空調百年 世紀開利

九龍灣常悅道9號企業廣場1期3座5樓505室  
Rm 505, 5 / F, Tower 3, Phase 1, Enterprise Square,  
9 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Hong Kong



客戶服務熱線 / Customer Service Hotline: (852) 2305 2089  
傳真 / Fax: (852) 2305 2072 電郵 / Email: info@century-carrier.com  
網址 / Website: www.century-carrier.com